

**Prima®**

Damit bauen Profis

# FIX TAPE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Das Prima Fix Tape Black ist ein hoch UV stabiles Multiband, speziell entwickelt für die wind- und wasserdichte Verklebung von offenen Fassaden mit Sichtfuge. Auch bei hoher UV Belastung vermeidet die extrem dehnfähige Spezialfolie Faltenbildungen und sorgt so für sichere Verklebungen im Überlappungs- und Anschlussbereich.

### Anwendungsbereich:

Aufgrund seiner universellen Haftklebereigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen, flexiblen Dampfbremsen, Unterdeckbahnen und Holzwerkstoffplatten sowie deren Übergänge bei Überlappungen, Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen. Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten gemäß der EnEV und nach DIN 4108 Teil 7 sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Unterdeckbahnen.

### Technische Daten: Prima Fix Tape black 60mm 25m / Art.Nr.: 2726107

Trägersystem	LDPEco-Folie, schwarz, armiert mit Polyestergerlege
Haftklebstoff	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Schutzabdeckung	Silikonpapier, braun
Dicke (ohne Abdeckung)	DIN EN 1942 / 0,30 - 0,33 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	DIN EN ISO 536 / ca. 230 - 250 g/m²
Schälwiderstand	DIN EN 1939 / $\geq 25$ N/25 mm
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410 / $\geq 25$ N/25 mm; 300
Verarbeitungstemperatur	empfohlen +5 °C, ab -10 °C verarbeitbar
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Kondenswasser-beständigkeit	Sehr gut
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut
Lagerung	bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit mindestens 24 Monate

### Hersteller:

Bowcraft GmbH, 64625 Bensheim  
Tel.: +49 6251 98517-0, Fax: +49 6251 98517-77

### Lieferform:

54 Karton á 10 Rollen pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)



**Prima®**

Damit bauen Profis

# FIX TAPE

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktmerkmale:

Der hochwirksame Haftklebstoff garantiert eine ausreichende Soforthaftung auf unpolaren, niederenergetischen Oberflächen, besonders beim Verkleben von Polyethylenfolien, HDPE-, Polypropylen- und Polyestervliesen sowie auf deren Spezialbeschichtungen.

Die besonders geschmeidige Trägerfolie mit der verstärkenden Armierung im Haftklebefilm sorgt für eine dauerhaft plane Anhaftung auf der Oberflächenstruktur der Baumaterialien, vermeidet Faltenbildung besonders bei hohen Wärmebelastungen und Temperaturschwankungen und garantiert somit wind- und regensichere Abdichtung der Verklebungen. Der spezielle Polyacrylatkleber reguliert die Abdichtungseigenschaften bei Feuchtebelastung durch Dampf oder ablaufendes Regenwasser und garantiert eine extrem hohe Lebensdauer für die Verklebung bei stetigen Bauteilbewegungen.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.