

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# REVISIONS KLAPPE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Revisionsklappe ECO Finish für Gipskartonwände/Decken, einbaufertig: gespachtelt und geschliffen

Technische Daten: Prima Revisionsklappe ECO Plus / Art.Nr. 1751322	
Abmessung:	300x300 – 12,5
Freier Durchgang:	297x297
Außenmaß:	344x344
Empfohlene Montageöffnung:	306x306
Einbauhöhe des Rahmens	15 mm

### Material:

Aluminiumprofil verbunden mit verzinkten Eckverbindern. Schnappverschluss mit Drahtklammer. Fangseil mit Karabiner. Gipskartoneinlage imprägniert

### Oberfläche:

Die Oberfläche des Türblatt ist fertig gespachtelt und plan geschliffen. Bitte behandeln Sie das Türblatt sorgfältig! Ansicht von der Seite offen. Wir empfehlen die Oberfläche vor dem Anstrich zu imprägnieren. Beachten Sie bitte die Verarbeitungsvorschriften für Farbe/Putz.

### Funktion:

Druck auf das geschlossene Türblatt entriegelt den Verschluss. Federn drücken das entriegelte Türblatt aus dem Rahmen. Nun kann die Klappe aufgeklappt werden:

### Deckeneinbau:

Nach dem Öffnen hängt das Türblatt lose mit den Scharnierwinkeln im Rahmen. Zum Herausnehmen das Türblatt in geöffnetem Zustand leicht anheben dann zur Diagonale drehen und nach unten herausnehmen.

### Wandeinbau:

Klappe immer so einbauen das der Verschluss oben ist. Öffnen und herausnehmen der Klappe wie bei Deckeneinbau.

### Sicherheit:

Alle Klappen mit sind mit einem Fangseil ausgerüstet. Das Fangseil muss nach den Revisionsarbeiten immer wieder eingehakt werden!

### Anstrich, Putzauftrag:

Bitte beachten Sie bei Farb- oder Putzauftrag: Die Fuge zwischen Türblatt und Rahmen muss absolut frei bleiben. Getrocknete Farb- oder Putzreste in der Fuge behindern eine einwandfreie Funktion! Türblatt vor dem Anstrich bitte entnehmen und separat streichen!

### Montage:

In der Verpackung finden Sie einen Schraubenset mit Schutzkappen und eine Montageanleitung.

### Hersteller:

Upmann GmbH & Co. KG, 33397 Rietberg  
Tel.: +49 5244 9850, Fax: +49 5244 985251

### Lieferform:

1 Karton= 1 Stück, 5 Stück pro Transportkarton

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de