

Prima[®]
Damit bauen Profis

HARTHOLZ SPEZIALÖL

TECHNISCHES DATENBLATT

Feuchtigkeitsregulierende Hartholzpflge auf Basis natürlicher Pflanzenöle mit Langzeit-UV-Schutz. Ideal für geölte und naturbelassene Harthölzer im Außenbereich. Mikronisierte schmutz- und wasserabweisende Komponenten bilden einen strapazierfähigen und lichtechten Schutz gegen Flecken, Vergrauung, schädliche Witterungseinflüsse und Austrocknung. Der ursprüngliche Farbton wird durch eine oxidativ härtende Pigmentierung dauerhaft wiederhergestellt.

**Technische Daten: Prima Hartholz-Spezialöl 300ml
Spraydose Art. Nr.: 4144290**

- Wetterbeständige belebende Farbauffrischung
- Konserviert tiefenwirksam gegen Witterungseinflüsse und Vergrauung

Anwendung:

Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und frostfrei sein. Alte offenporige Anstriche säubern oder leicht anschleifen. Alte Farb- und Lackanstriche entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln und die zu behandelnde Fläche aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Überschüssiges Material mit einem flusenfreien Tuch verteilen und aufnehmen. Bei stark saugendem Untergrund kann ein zweiter Auftrag erfolgen.

Einsatzgebiete:

Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassendielen, Pergolen, Carports u. v. m. Speziell abgestimmt auf Hart-, Nadel- oder Thermoholz, wie z. B. Teak, Eukalyptus, Bangkirai, Robinie, Mahagoni, Palisander, Iroko u. v. m.

Hinweise:

Grundsätzlich ist das Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Mit dem Produkt getränkte Tücher und Lappen müssen vor der Entsorgung gut ausgebreitet an der Luft getrocknet werden, um eine Selbstentzündung zu vermeiden.

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 8 –10 m². Bei sehr stark saugenden, ausgewitterten oder sehr rauen Flächen, Mehrbedarf berücksichtigen.

Produktkategorie:

Minimal filmbildende Holzlasur, VOC-Grenzwert: 700 g/l, VOC-Gehalt des Produktes: 410 g/l.

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C /122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Hersteller:

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

Lieferform:

126 Karton á 12 Dosen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de