

Prima®
Damit bauen Profis

ANPUTZ DICHTLEISTE

TECHNISCHES DATENBLATT

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz 9 mm.

Eigenschaften:

- Selbstklebende Anputzdichtleiste aus weißem PVC.
- mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung.
- Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
- Profilbreite 9 mm für Innen- und Außenputz mit höherer Putzdicke.
- Mit gelochtem Einputzschenkel für hochfeste Putzeinbindung.
- Zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Laibungsanschlüsse.
- Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen und dürfen nur im oberen Drittel der Laibung angeordnet werden.
- Maximale Fensterfläche 10 m², maximale Höhe 4,5 m.

Technische Daten: Prima Anputzdichtleiste 37163 9mm 2,6m mit Schutzlippe +Einputzschenkel, Art. Nr.: 4432301

Sparte	Putz
Produktklasse	Anputzdichtleisten
Produktgruppe	Anputzdichtleisten ohne Gewebe
Putzdicke	9,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC
Produktlänge	260,0 cm,
Produktbreite	9,0 mm
Luft- und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Produktfarbe	weiß
Verpackungseinheit	30 STB / 36 KAR

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Hersteller:

PROTEKTORWERK; Florenz Maisch GmbH & Co. KG,
Viktoriastr. 58, 76571 Gaggenau,
Tel.: +49 7225 977 - 0, Fax.: +49 7225 977 - 111

Lieferform:

36 Karton á 30 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de