

# SPACHTEL- UND AUSGLEICHSMASSEN

Alle unsere 10 Spachtel- und Ausgleichsmassen verfügen über das EC1-Plus-Zertifikat!

## Spachtel- und Ausgleichsmassen (Zementbasis)



**N 345 Form**  
Standfeste Ausgleichsmasse  
Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt. Schnell trocknend und standfest.  
Schichtdicke bis 45 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00531162

**N 320 SPRINT**  
Ideal für Zementuntergründe  
Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt. Schnell trocknend.  
Schichtdicke bis 20 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00531092

**N 320 Flex**  
Ideal für Holz- und kritische Untergründe  
Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt. Faserarmiert.  
Schichtdicke bis 20 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00531165

**N 330 Premium**  
Leicht schleifbare Premiumausgleichsmasse  
Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt. Leicht schleifbar und schnell trocknend.  
Schichtdicke bis 30 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00532478

**N 340**  
Ideal für Außen- und Nassbereiche  
Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt.  
Schichtdicke bis 40 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00532466

**N 340 SPRINT**  
Schneller Schichtdicken-Allrounder  
Werk trockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt. Schnell trocknend.  
Schichtdicke bis 40 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00531075

## Spachtel- und Ausgleichsmassen (Calciumsulfatbasis)



**N 410**  
Ideal auf Fertigteilestrich, z. B. Knauf Brio  
Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt.  
Schichtdicke bis 10 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00532476

**N 410 Flex**  
Ideal für Holz- und kritische Untergründe  
Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt. Faserarmiert.  
Schichtdicke bis 10 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00532483

**N 430**  
Schichtdicken-Allrounder  
Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt.  
Schichtdicke bis 30 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00531120

**N 440**  
Ideal für dünn-schichtige Fußbodenheizung  
Werk trockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorge-mischt.  
Schichtdicke bis 40 mm.  
25 kg Sack, Mat.-Nr.: 00638089  
Silo (lose), Mat.-Nr.: 00531084

## Grundierungen



**Schnellgrund**  
Zur Saugfähigkeitsregulierung und Haftverbesserung auf Rohböden oder Estrichen, gebrauchsfertig und schnelltrocknend.  
5 kg Eimer, Mat.-Nr.: 00448267  
10 kg Eimer, Mat.-Nr.: 00287757

**Estrichgrund**  
Grundierkonzentrat auf Basis einer Kunstharzdispersion, grün pigmentiert und alkalibeständig. Zur Saugfähigkeitsregulierung und Haftverbesserung auf Rohböden oder Estrichen, gebrauchsfertig.  
5 kg Eimer, Mat.-Nr.: 00005700  
10 kg Eimer, Mat.-Nr.: 00005355

**Spezialhaftgrund**  
Kunststoffdispersion zur Saugfähigkeitsregulierung, Haftverbesserung, Feuchteschutz, auf Holz- und Mischuntergründen.  
5 kg Eimer, Mat.-Nr.: 00220628

**FE-Imprägnierung**  
Als Bindemittel zur Herstellung von Stretto mit Zuschlag Stretto-Sand und EPO-Leicht mit Zuschlag EPO-Perl. Zum Imprägnieren von Rohböden und Estrichen.  
1 kg Fass, Mat.-Nr.: 0002871  
5 kg Fass, Mat.-Nr.: 00002870  
10 kg Fass, Mat.-Nr.: 00002869