

bauspezi

BAUCENTRUM

www.bauspezi-bauzentrum.de

FP0141a

PCI[®]
Für Bau-Profis

Okt. 18

PCI Durapox[®] Premium

**SPIELENDE
LEICHT**



Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen

PCI Durapox[®] Premium ist der neue Epoxidharzfugenmörtel von PCI: Er ist so geschmeidig einzubringen wie ein zementärer Mörtel und schafft eine außergewöhnlich farbrillante, homogene Oberfläche. Gleichzeitig punktet er mit den Eigenschaften eines Epoxidharzmörtels: PCI Durapox[®] Premium ist sehr beständig und belastbar, nicht zuletzt aufgrund seiner Unempfindlichkeit gegen Reinigungsmittel. Besonders praktisch ist das Kleingebinde: Es eignet sich ideal für das Verlegen und Verfugen von Fliesen in bodengleichen Duschen mit 1 – 2 m². Für größere Flächen gibt es PCI Durapox[®] Premium auch im größeren Gebinde.

Die Vorteile im Überblick

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten
- Sehr leichtes Waschverhalten mit der Waschlilfe
- In 15 verschiedenen Farbtönen vor allem für die im Trend liegenden Keramikbeläge in Holz- und Betonoptik
- Kein Spezialwerkzeug zum Verfugen notwendig
- Sehr hohe Flankenhaftung
- Verarbeitungsdauer ca. 45 Minuten*
- Projektgerechte Gebindegrößen verfügbar

*Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlangsamen diese Zeiten.

Jetzt neu in
15 verschiedenen Farbtönen



Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.

FP0141c

PCI®

Für Bau-Profis

Okt. 18

Beste Verarbeitungseigenschaften vom

EINBRINGEN BIS ZUM FINISH

Zum Verfugen benötigen Sie kein Spezialwerkzeug wie Epoxidharzschwämme oder -pads. Das macht die Verarbeitung so einfach: Eine Gummifugscheibe und das Standard-Schwammbrett sind ausreichend. Ist PCI Durapox® Premium eingebracht, kann das Waschen kurz darauf erfolgen. Vor dem finalen Waschgang lassen sich verbleibende Harzschleier einfach und völlig rückstandslos mit der Waschlilfe PCI Durapox® Finish entfernen. Damit vermeiden Sie Restschleier. Den finalen Waschgang können Sie schon nach rund einer Stunde durchführen und die Baustelle noch am selben Tag abschließen.



PCI Durapox® Premium
Neuartige Epoxidharzfuge

PCI Durapox® Finish
Waschlilfe für Epoxidharzmörtel

- Praktische Sprühflasche oder
- Konzentrat als Zugabe in Waschwasser
- Leichtes Waschen ohne Restschleier



1.

Die Verarbeitung erfolgt spielend leicht. Nach ca. 10 – 45 Min. die eingefugte Fläche sauber abwaschen.



2.

Vor dem finalen Waschgang wird PCI Durapox® Finish aufgesprüht oder das Konzentrat in das Waschwasser gegeben.



3.

Anschließend mit dem Schwammbrett den Restschleier aufnehmen und die Fläche sauber waschen.

Gerade für optisch hochwertige Oberflächen wie Mosaik oder Feinsteinzeug ist PCI Durapox® Premium mit ihrer Farbbrillanz und Beständigkeit die ideale Fuge.