

Preis.1) Inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.

## Beinbrech Bad Sobernheim



Holz- & Baustoffzentrum

info@beinbrech.de www.beinbrech.de 6 0





#### Kehrmaschine

<u>S 4 Twin 2-in-1</u>, Kehrleistung 2.400 m²/h, Arbeitsbreite 68 cm, 20-Liter-Kehrgutbehälter mit Handgriff, Kehrbesen, stufenlos einstellbarer und klappbarer Schubbügel, inklusive zwei zusätzlichen Seitenbesen für feuchtes Kehrgut



#### **Holz-Abdeckplane**

schützt Brennholz bei der Lagerung vor Sonne, aus 100 % HDPE, abwaschbarem PE-Gewebe 100 g/m², wasser- und reißfest, UV-resistent, Ösen aus Aluminium, verschweißter Saum, inklusive Randverstärkung, verschiedene Aus



<u>Größe L.</u> aus reißfestem, UV-resistentem Gewebe, 3 vernähte Handgriffe für leichteren Transport und Entleerung, mit 2 Verschlusslaschen und innenliegender Spiralfeder, verschiedene Ausführungen



## AUS UNSEREM BEREICH EISENWAREN: MEHR SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE.





#### **Briefkasten Inoxstar**

4720 Ni, aus Edelstahl, mit transparentem Klarlack versiegelt, Einwurf Din C4, mit Namensfenster, mit Zeitungsbox, Größe: 395 x 380 x 115 mm, inklusive 2 Schlüssel



#### Vorhangschloss

<u>155/30</u>, stabiles Zinkdruckgussgehäuse mit Stahlbügel, individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode



#### Türzusatzschloss

2110, Bedienung außen mit Schlüssel und innen mit Knauf, Schloss für nach innen öffnende Eingangstüren, Farbe Weiß



#### Türzusatzschloss

2130, Bedienung außen mit Schlüssel und innen mit Knauf, mit Sperrbügel, für nach innen öffnende Eingangstüren, DIN rechts/links umstellbar, zweitourig schließend, Farbe Weiß



#### **Briefkasten**

Pocket, aus verzinktem Stahl, platzsparend, schnelles Einsehen des Inhalts durch Sichtfenster, pflegeleicht durch hochwertige Pulverbeschichtung, in verschiedenen Farben erhältlich



#### **Briefkasten Riviera**

835, verzinkter Stahl, mit Öffnungsstopp, Einwurf Din C4, Größe: 460 x 335 x 130 mm, hochwertig weiß oder anthrazit beschichtet, **inklusive 2 Schlüssel** 



#### Keygarage

BIG 787 B, zur Aufbewahrung von Schlüsseln, viel Stauraum, herausnehmbare Haken, zur Wandmontage, mit individuell einstellbarem Zahlencode



#### Möbeltresor





#### **Federdeckel**

für Schalterdosen, weiß, Ø 60 oder 70 mm



#### Schalterdose

Unterputz, Ø 60 mm, 61 mm tief



#### **Hohlwanddose**

Tiefe 47 mm, Ø 68 mm, Geräteschraubenabstand 60 mm



#### Abzweigdosen

Aufputz, für Feuchträume, IP54, 75 x 75 x 40 mm,



#### Serienschalter

Nautic, Aufputz- Feuchtraum Serienschalter, IP44 spritzwassergeschützt



#### Steckdose

Nautic, Aufputz-Feuchtraum Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, IP44 spritzwassergeschützt





#### Kantenprofil

24 mm, aus Aluminium, geprägt, zum Einspachteln von Gipskartonkanten geeignet, bis zum Kopf zu überspachteln, nicht brennbar, in verschiedenen Längen erhältlich

#### Trockenbau-Profile

CW-, UW- oder UA-Profile zum Erstellen einer nichttragenden Zwischenwand, verzinkt, verschiedene Abmessungen



#### Gipskartonplatte

GKBI, imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme, einfache Verarbeitung, nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen, geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen, zum Einsatz in Feuchträumen

#### **Gipskartonplatte**

GKB, einfache Verarbeitung, nicht brennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen, geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen







#### Lehmputz

Ausführungen

SanReMo, ein- oder mehrlagig, Hand- oder Maschinenputz, Grund- und Deckputz, geeignet für alle Untergründe der Sanierung, Renovierung und Modernisierung, Korngruppe 0/2, Festigkeitsklasse 2, Auftrag ca. 6 mm, mehrlagiger Auftrag möglich, für innen



verkürzten Bauzeit und somit zu einer

Kostenersparnis führen kann.

#### Lehmfarbe

wendeten Materialien oft atmungs-

regulierung unterstützen. Auch

aktiv sind und somit die Feuchtigkeits-

verarbeitungsfertig, ohne Körnung, pastöser Anstrichstoff, aufzutragen mit der Rolle oder dem Quast, lösemittelfrei und atmungsaktiv. Reichweite ca. 3 m²/Liter bei einmaligem Anstrich. Farbton Reinweiß





#### **Feinsteinzeug**

Slab2, matt glasiert, in verschiedenen Farben erhältlich

# $\begin{array}{c} \text{Hohe 8 mm} \\ 25 \, \text{m} \\ \text{8.99} \end{array}$

schwankungen zwischen -60 °C bis 120 °C

#### **Abschlussprofil**

A80, für einen unauffälligen Übergang von unterschiedlichen Bodenbelägen, spezielles Profil zum Schutz und zur Dekoration der Außenkanten an Fliesenbelägen, bedarf keiner besonderen Wartung oder Pflege, in versch. Ausführungen



#### Nivelliersystem

für Fliesenstärke 3 - 12 mm, Fugenbreite 2 mm, durch Aufschrauben der Zughauben auf die Gewindelaschen können die Fliesen auf einer Ebene fixiert werden Inhalt: 200 Gewindelaschen, 80 Zughauben



#### Fliesenleger-Waschset

4-teilig, bestehend aus Fliesenwaschbrett 140 x 280 mm mit Hydrobelag 20 mm, Fugengummi, Fliesenlegerschwamm und Eimer mit Doppelrollenaufsatz und 4 Laufrädern










#### Waschtischarmatur

NOIR SQUARE, Einhebelmischer, Hergestellt aus Messing gemäß
aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge: 450 mm



#### Brausethermostat

NOIR ROUND schwarz, hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Brauseabgang 1/2 ', Temperaturwahlgriff mit





#### **Wand-WC tief**

Tiefspüler aus Sanitärkeramik, weiß, Befestigungsstichmaß: 180 mm, Ausladung: 540 mm, Höhe: 350 mm, Breite: 360 mm



#### Wannenthermostat

NOIR ROUND, schwarz, hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Brauseabgang ½', Temperaturwahlgriff
mit Sicherheitssperre bei 38°C, inkl. Montagezubehör



#### **Duschsystem**

NOIR schwarz, Anti-Kalk Funktion, höhenverstellbare Wandkolben-zur Verwendung alter Bohrlöcher

#### Falttür-Eckeinstieg

Höhe 195 cm, mit 2 Falttüren, ESG, Glasstärke 6 mm, Glas mit wasserabweisender Beschichtung, hochwertige ALU-Profile in Edel-









#### Laminat<sup>2</sup>

Medea, Einstaboptik, fugenlos, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic-Verbindung, klassisches Dielenformat, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, einfache Verlegung, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



#### **Dämmunterlage**

Basic, 1,6 mm, XPS, für Laminat, Parkett und Vinyl HDF-Klick, Unebenheitsausgleich bis zu 1,1 mm, Druckfestigkeit bis zu 60 kPa, Brandverhalten Efls-1, Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich





#### Laminatschneider

LC 600, für Laminatarten bis 8 mm Stärke, mit integrierter Trittschalldämmung bis 11 mm Stärke und 465 mm Breite, präzise 90°-Schnitte mit Anschlag, Winkelschnitte von 0 – 180°, spezielle Klingengeometrie, staubund geräuscharmes Arbeiten



Top Preis! Set 8.99

#### Verlegeset

für Laminat, bestehend aus 20 Abstandskeilen, 1 Zugeisen, 1 Schlagholz





#### **OPUS1 Wohnraumfarbe**

edle Weiß-Nuance, matt, hohe Deckkraft, tropf- und spritzgehemmt, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, frei von Konservierungsstoffen, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



#### **OPUS1 Küchen- & Badweiss**

vorbeugender Schutzanstrich, feuchtigkeitsregulierend, resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall, gute Deckkraft, lösemittelfrei, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig, für Innen, Reichweite ca. 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



#### **OPUS1 Seiden Latex**

seidenglänzende Latexfarbe, hoch reinigungs- und strapazierfähig, hohe Ergiebigkeit, sehr leichte Verarbeitung, edler Glanz, wasserverdünnbar, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig



Atelier, matt, Dispersionsfarbe zum Abtönen von Farben und Putzen oder als Vollfarbton, gute Deckkraft, leichte Verarbeitung, wasserverdünnbar, geruchsarm, in verschiedenen Farben





**AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL:** 

#### Staubschutztür

beidseitig bedienbarer Reißverschluss, Montage mit Klebeband (nicht enthalten) an der Türzarge, für Türen bis H x B 2.200 x 1.120 mm



#### **Holsteiner-Schaufel**

mit 130 cm Buchenholzstiel, Stahl, rot pulverbeschichtet, 245 x 265 mm



#### **Baueimer**

Profi-Line, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, recyclebar, mit Literskala und verzinktem Bügel, in verschiedenen Größen erhältlich, TÜV-/GS-geprüft



#### Mörtelkübel

Profi-Line, schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, recyclebar, mit Literskala, ergo-nomisch geformte Griffmulden und spezielle Randverstärkung, **TÜV-/GS-geprüft**, in verschiedenen Größen erhältlich





#### Sackkarre

Basis Plus, pulverbeschichtete Stahlschweißkonstruktion, Sicherheitsgriffe mit Schutzbügeln, kugelgelagerte Lufträder mit Stahlfelgen



vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung, Nass-/Trockensauger mit

gewerblicher Zulassung, zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.

#### **Klappbock**

Profi, Tragkraft 200 kg, 735 x 620 mm





#### **Exzenterschleifer**

TC-RS 425 E, kraftvoller Exzenterschleifer für zahlreiche Aufgaben, Feinster Schliff bei hoher Schleifleistung dank Exzenterprinzip, einfacher, schneller Schleifpapierwechsel dank Micro-Kletthaftung



#### Winkelschleifer

TC-AG 125, 850 W, Leerlaufdrehzahl 12.000 min<sup>-1</sup>, Scheiben-Ø 125 mm, Scheibenschutz, Spindelarretierung, Metallgetriebekopf, Zusatzhandgriff, Flanschmutterschlüssel,Gewicht 2,0 kg, Lieferung ohne Trennscheibe



#### Stichsäge

TC-JS 60/1, 400 W, Hubzahl 1.000 – 3.000 min<sup>-1</sup>, Schnitttiefe Holz/Stahl/ Kunststoff 60/6/10 mm, Sägeschuh schwenkbar für Gehrungsschnitte bis 45°, inklusive Adapter zur Staubabsaugung für sauberes Arbeiten



#### Multifunktionswewerkzeug

TC-MG 250 CE, komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme, Softgrip für sicheres und angenehmes Arbeiten, inkl. Zubehör



#### **Schlagbohrmaschine**

TC-ID 650 E, Umschalter Bohren/Schlagbohren, Drehzahl-Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl, Schnellspannbohrfutter, praktischer Gürtelhaken für frei Hände bei der Arbeit



#### Schwingschleifer

TE-OS 1320, einfacher Schleifpapierwechsel durch
 Klettsystem, Softgriff, Staubfangbox mit Filter, Kabelclip, inkl.
 3x Schleifpapier (P120)



#### Universalsäge

• TE-AP 750 E, 750 W, Hubzahl 0 – 2.800 min 1, Hubhöhe • 20 mm, max. Schnitttiefe in Holz/Stahl 150/10 mm, werkzeugloser Sägeblattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh, Hubzahl-Regelelektronik, Softgrip, **inklusive Sägeblatt für Holz** 



Bad Sobernheim Tel.: 06751/9310-0 IMMER

> info@beinbrech.de www heinbrech de

INFORMIERT! **(1)** (0)

Einhell





09-24\_A\_Rücken

### **TOP-ANGEBOTE IM SEPTEMBER!**

#### SIE HABEN EIN PROJEKT? WIR DIE PRODUKTE!















#### **ProfiPlus Endless 27**

und optische Änderungen

Sichtboxen, Werkzeughalter und Haken einfach einhängen, Wandelemente endlos verlegbar, über- und nebeneinander, Endloswand passend für die ProfiPlus Box. Compact und GripBox, 340x20x270 mm

#### **Sichtbox**

ProfiPlus Box, Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60 °C), Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene, in verschiedenen Farben und Größen erhältlich

#### Werkzeugkoffer

McPlus Promo 20, für den Hobby-Handwerker, mit herausnehmbarem Tragekasten, Trageeinsatz mit Bithalter, solidem Einhandgriff und Sortimentskasten im Deckel, L x B x H 51 x 24 x 24 cm

#### Akku-PXC-Starter-Kit

Setinhalt 1x 18-V/2,5-Ah-Akku und 1x PXC-Ladegerät, universell verwendbar für alle Power-X-Change-Geräte



#### Box


sich als ca.-Angaben.

Robert, extrem widerstandsfähig, stapelbar, säure- und laugenbeständig, lebensmittelecht, verschiedene Größen und Farben, bis zu 30 kg belastbar, TÜV/GS-geprüft



#### **Klapptritt**

2-stufig mit Kunststoff-Auflagen, Rahmen aus Stahl, Maße der Stufen L x B ca. 30 x 25 cm, Arbeitshöhe ca. 47 cm, maximale Belastung 150 kg, mit Klappsicherung



## Akku-Laubbläser

GC-CL 18 Li E Solo, 18 V, regulierbare Drehzahl, mit Softgrip, starke Blasluftgeschwindigkeit von 210 km/h, Akku und Ladegerät separat erhältlich



#### Umzugsdecke

perfekt als Helfer beim Umzug, für den Transport, in der Werkstatt oder für Zuhause

#### **Umzugskarton**

feste Qualität, bis zu 30 kg tragbar, mit verstärktem Boden und komfortablen Griffen, verschiedene Größen



#### Schwerlastregal/Werktisch

verzinkt, 5 Holzböden, Stecksystem, werk-zeuglose Montage, Belastbarkeit 175 kg pro • Fachboden, Schwerlastregal: B x T x H • ca. 90 x 45 x 180 cm, Werktisch: B x T x H • ca. 180 x 45 x 90 cm, **TÜV-/GS-geprüft** 





#### Akku-Astschere

GE-LS 18 Li Solo, 18 V, Aststärke 28 mm, Bypass-Klingen, Gürtelclip, Sicherheitsschalter, Akku und Ladegerät separat erhältlich