

AKTUELLES FÜR  
**PROFI  
KUNDEN**

Juni 2026

**DELTA®**

Unterdeckbahn  
DELTA-XX PLUS® SAFIX

**30  
YEARS  
WARRANTY\***

DELTA®-SAFIX  
PROFIL

**DAS DELTA®-SAFIX SYSTEM**

# UNVERZICHTBAR BEI UNTERDECKPLATTEN AUS HOLZFASERN

DELTA®-SAFIX ist ein zum Patent angemeldetes System zur sicheren Verlegung und Befestigung von Unterdeckbahnen auf Unterdeckplatten aus Holzfasern (HF-Platten). Das System überzeugt mit DGUV-geprüfter Durchsturzbarkeit. Auch die gewohnte Montagesicherung der Bahn mit Tackerklammern ist problemlos möglich. Ein weiteres Plus: Wir gewähren 30 Jahre Herstellergarantie\* auf die Unterdeckbahn.

#### Die Vorteile des Systems:

- Einfache und sichere Befestigung der Unterdeckbahn auf HF-Platten
- Geprüfte Durchsturzbarkeit
- Deutlich verbesserte Rutschfestigkeit
- Reduzierte Windanfälligkeit bei der Verlegung der Unterdeckbahn
- Ein System für alle gängigen HF-Platten
- Optimierte Regensicherheit
- Bewiesene Langlebigkeit von DELTA-XX PLUS® SAFIX
- Einfache Materialtrennung bei Rückbau

\*Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung:  
[www.doerken.com/global/en/delta-warranty](http://www.doerken.com/global/en/delta-warranty)

Details zu den Vorteilen  
auf der Rückseite



**Beinbrech**  
Holz- & Baustoffzentrum

#### Bad Kreuznach

Schwabenheimer Weg 119  
Telefon 0671 795-0

#### Bad Sobernheim

Westtangente  
Telefon 06751 9310-0

#### Mainz

Am Sägewerk 25-31  
Telefon 06131 21069-11

#### Meisenheim

An der B420  
Telefon 06753 3687

#### Ramstein

Am Stutzenwald 8  
Telefon 06371 9813-0

#beinbrech    
[info@beinbrech.de](mailto:info@beinbrech.de)  
[www.beinbrech.de](http://www.beinbrech.de)

# DIE SYSTEM-BESTANDTEILE

Das System besteht aus dem DELTA®-SAFIX PROFIL, einer Holzleiste mit universeller Nut- und Federgeometrie, und der Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® SAFIX, die in Bezug auf Breite und Selbstkleberandausführung angepasst wurde. Es eignet sich zur Anwendung mit allen gängigen HF-Platten verschiedener Hersteller in der Standardstärke von 60 mm.

Die Klebestreifen an beiden Bahnkanten gewährleisten eine Mindestüberdeckung von 10 cm, ermöglichen eine langfristig sichere und dichte Verbindung Kleber auf Kleber ohne Nacharbeiten und verhindern das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit in die Dämmung.



Gewohnte Fixierung mit Tackerklammern



DELTA®-SAFIX PROFIL mit Nut und Feder



Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® SAFIX mit geprüfter Durchsturz-sicherheit



# DIE SYSTEM-VORTEILE

## Ein System für alle gängigen HF-Platten

Das System passt zu allen gängigen Unterdeckplatten aus Holzfasern mit Dicken von 60 mm und Deckbreiten zwischen 57,5 cm und 59,1 cm. Mit einer Breite von 1,35 m deckt die DELTA-XX PLUS® SAFIX zwei Reihen HF-Platten (Deckbreite 57,5 bis 59,1 cm) sowie die jeweils anschließenden oberen und unteren Holzleisten DELTA®-SAFIX PROFIL ab.

## Geprüfte Durchsturz-sicherheit

Mit dem Einsatz des Systems werden auch Dachflächen, auf denen HF-Platten mit einer Dicke von 60 mm verlegt wurden, durchsturz-sicher – DGUV geprüft und bestätigt.

## Reduzierte Windanfälligkeit bei der Verlegung der Unterdeckbahn

Durch die Ausrichtung der Bahn am DELTA®-SAFIX PROFIL wird eine fortlaufende Montagesicherung der Bahn mit einem Abstand von ca. 15 cm möglich, was auch gerade die Verlegung bei Wind vereinfacht.

## Deutlich verbesserte Rutschfestigkeit

Die Vliesoberfläche der DELTA-XX PLUS® SAFIX ist auch bei größeren Dachneigungen deutlich rutschfester als die Oberfläche von Unterdeckplatten aus Holzfasern.

## Einfache und sichere Befestigung der Unterdeckbahn auf HF-Platten

Durch das DELTA®-SAFIX PROFIL ist es möglich, die Bahn wie gewohnt mit Tackerklammern zu fixieren.

## Bewiesene Langlebigkeit der DELTA-XX PLUS® SAFIX

Holz und Holzwerkstoffe bieten bei materialgerechter Verarbeitung sehr lange Nutzungsdauern. Für günstige Unterdeckbahnen gilt dies leider nicht immer. Profitieren Sie bei Einsatz der DELTA-XX PLUS® SAFIX von der geprüften und mittels ETA bestätigten Langlebigkeit (für die DELTA-XX PLUS® STRONG) sowie der entsprechenden 30-jährigen Herstellergarantie\*.

## Optimierte Regensicherheit

Mit der zusätzlich aufgetragenen DELTA-XX PLUS® SAFIX wird die Regensicherheit bei geringeren Dachneigungen und bei stark gegliederten Dachflächen und den dann erforderlichen zahlreichen Anschlussdetails deutlich erhöht.

## Einfache Materialtrennung bei Rückbau

Wenn ein Rückbau und die Entsorgung erforderlich werden, ist die Trennung von Bahn und HF-Platten im Vergleich zu Platten mit aufkaschierter Unterdeckbahn schnell und einfach möglich.

\*Hier geht es zu der detaillierten Garantierklärung: [www.doerken.com/global/en/delta-warranty](http://www.doerken.com/global/en/delta-warranty)