

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

Juni 2026

KNAUF

VIER & FERTIG – SCHNELLER DÄMMEN MIT SYSTEM

DAS NEUE
WDVS:
**WARM-WAND
SPRINT**

Ganzjährig flexibel und wirtschaftlich dämmen

WARM-WAND SPRINT ist das neue Wärmedämm-Verbundsystem, das ab +5 °C so richtig zeigt, was in ihm steckt. Die SPRINT-Technologie ermöglicht eine Folgebeschichtung bis zum Anstrich jeweils schon am nächsten Tag. Das heißt: Sie können ein Projekt am Stück durch ziehen. Dafür sorgen verkürzte Standzeiten nach dem Kleben, Armieren und dem Oberputz – und das in Top-Qualität. Dabei ist es egal, ob Sie mit EPS, Mineralwolle oder Polyurethan dämmen.

Ihre Vorteile:

- Schnellerer Baufortschritt – Folgebeschichtung am nächsten Tag (ab +5 °C)
- Mehr Flexibilität – im Ablauf bleiben, während andere pausieren müssen
- Verbesserte Planbarkeit – Termine einhalten, statt mit ihnen zu jonglieren
- Gewohnte Verarbeitung – ohne spezielle Ausrüstung und Schulung
- Zufriedene Kunden – reduzierte Belastungen für Bauherren und Mieter
- Universell einsetzbar – deckt alle wesentlichen Dämmstoffe ab
- Nur eine Rezeptur – Verarbeitung bis +1 °C, ideal in Übergangszeiten



 **Beinbrech**
Holz- & Baustoffzentrum

Bad Kreuznach
Schwabenheimer Weg 119
Telefon 0671 795-0

Bad Sobernheim
Westtangente
Telefon 06751 9310-0

Mainz
Am Sägewerk 25–31
Telefon 06131 21069-11

Meisenheim
An der B420
Telefon 06753 3687

Ramstein
Am Stutzenwald 8
Telefon 06371 9813-0

#beinbrech  
info@beinbrech.de
www.beinbrech.de

BIS ZU 14 TAGE ZEITERSPARNIS

Weniger Stillstand. Mehr Planbarkeit.

In Nullkommanichts zur fertigen Fassade? WARM-WAND SPRINT macht es möglich (bei $\geq +5$ °C). Während herkömmliche WDVS mehrere Wochen bis zur Fertigstellung benötigen, erledigen Sie Ihren Job in wenigen Tagen. Alles wie gewohnt, nur schneller!

DAS NEUE
WDVS:
WARM-WAND
SPRINT



SM600 SPRINT

Klebe- und Armierungsmörtel, Oberputz

- Zum Kleben, Armieren und als Oberputz
- Hohe Ergiebigkeit
- Mit mineralischem Leichtzuschlag



SOCKEL-DICHT SPRINT

Feuchteschutz

- Schnell überstreichbar (nach 1 h bei 20 °C)
- Nass-Schichtdicke $\geq 1,1$ mm
- Nitrat-, sulfat- und streusalzbeständig



NOBLO 600 SPRINT

Oberputz

- Für noble Oberflächen
- Mit Marmor Korn
- Körnungen 2 und 3 mm



MINERALAKTIV

Fassadenfarbe

- Hohe Schutzwirkung gegen Algen/Pilze
- Ohne biozide Filmkonservierung
- IR-Absorber für schnelle Rücktrocknung der Fassade

Beispiel: Energetische Sanierung im Bestand

WARM-WAND SPRINT

**14 TAGE
GESPART!**

Anstrich
Oberputz
Armieren
Kleben

Bauzeit
in Tagen



Herkömmliche WDVS

Anstrich

7 Tage
Standzeit

Oberputz

7 Tage
Standzeit

Armieren

Kleben



Die SPRINT-Lösung

Die besondere Bindemittel-Technologie von WARM-WAND SPRINT sorgt dafür, dass jeder Arbeitsschritt am Folgetag weitergeführt werden kann. **So läuft die Umsetzung ab:**



Tag 1
Dämmung kleben mit
SM600 SPRINT



Tag 2
Armierung mit
SM600 SPRINT



Tag 3
NOBLO 600 SPRINT
Edelputz auftragen



Tag 4
Anstrich mit
MineralAktiv