AKTUELLES FÜR
PROFI
KUNDEN
Mai 2025

ROCKWOOL

ROCKTECT FIREWALL SYSTEM

Das schwerentflammbare Luftdichtsystem für den Innenausbau

Das RockTect Firewall System vereint Feuchte- und Brandschutz in einem. Die systemgeprüften Bestandteile Dampfbremse, Klebeband und Dichtkleber sind schwerentflammbar (B-s1, d0) und bieten zusammen mit nichtbrennbarer Steinwolle einen erhöhten Brandschutz für zahlreiche Anwendungen im Innenausbau. Für die Zwischensparrendämmung empfiehlt sich dabei die Kombination mit dem Dämmfilz Klemmrock.

Das alles zusammen spart wertvolle Energie, schützt Werte, vermeidet Bauschäden und sorgt für behaglichen Wohnkomfort.

Das RockTect Firewall System kann auch bei Außenwänden in Holzbauweise oder bei obersten Geschossdecken/Holzbalkendecken zum Einsatz kommen.

RockTect Varitop FIRE
Schwerentflammbare, feuchtevariable Dampfbremse (s_d: 0,3 m – 5,0 m) für den Innenbereich.

RockTect Twinline FIRE
Einseitig klebendes, dehnbares Spezial-Folienklebeband zur luftdichten und schwerentflammbaren Verklebung im Innenbereich.

RockTect Purekit FIRE
Dichtkleber in der Kartusche für den luftdichten und schwerentflammbaren Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile im Innenbereich.

Details zu den Produkten auf der Rückseite!

i&M

Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600 · Fax 033841 56033

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg

Weitere Infos zum System und den Einzelkomponenten finden Sie unter
rockwool.de/rocktect-fire

DIE SYSTEM-KOMPONENTEN

RockTect Varitop FIRE

Schwerentflammbare, feuchtevariable Dampfbremse gemäß DIN 4108-7 für die normgerechte Ausführung einer luftdichten Ebene im Innenbereich.

- systemgeprüft auf Euroklasse B-s1,d0 – schwerentflammbar
- Rolle mit 60 m² in der Abmessung 40 m × 1,5 m
- variabler sd-Wert von 0,3 – 5,0 m

RockTect Twinline FIRE

Einseitig klebendes Spezial-Folienklebeband für die luftdichte Überlappungsverklebung und Anschlussverklebung von Dampfbremsen.

- systemgeprüft auf Euroklasse B-s1,d0 – schwerentflammbar
- Rolle mit einer Lauflänge von 25 m, 10 Rollen pro Karton
- einseitig klebend
- sehr gute Haftung auf Folien im Baubereich
- lösemittelfrei
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- emissionsarm – EMICODE EC1PLUS

RockTect Purekit FIRE

Dichtklebemasse für die Herstellung luftdichter Anschlüsse bei aufgehenden Bauteilen im Innenbereich.

- systemgeprüft auf Euroklasse B-s1,d0 – schwerentflammbar
- Kartuscheninhalt: 310 ml, 20 Kartuschen pro Karton
- hohe Klebekraft
- dauerelastisch
- lösemittelfrei
- emissionsarm – EMICODE EC1PLUS

Die ideale Kombi: RockTect FIRE und Klemmrock

Wärmedämmung und Luftdichtheit gehören untrennbar zusammen, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten des RockTect Firewall Systems (Dampfbremse, Klebeband und Dichtkleber) stellen dabei zusätzlich den Aspekt Brandschutz in den Fokus und führen zusammen mit nichtbrennbarer Steinwolle zu noch mehr Sicherheit für den luftdichten Abschluss im Innenbereich.

Idealer Partner des Firewall Systems ist der nichtbrennbare Dämmfilz Klemmrock. Als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren bietet Klemmrock sowohl Lager-, Transport- und Verarbeitungsvorteile als auch schlagkräftige Argumente für den Brandschutz.

- nichtbrennbar, A1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- Bemessungswert der WLF 0,035 W/(m · K)
- kompakt und handlich durch vorteilhaftes Format
- schnell und einfach zuzuschneiden
- passend für alle gängigen Sparrenabstände
- Feuerwiderstand REI 30 auch ohne innenliegende Bekleidung