



## Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34 Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr



230 V ~ 50 Hz. 1.5 kW. Motordrehzahl 2.820 min-1. Zylinderhub 300 mm, max Spaltdruck 4 t, max. Spaltgutlänge/-Ø 370/250 mm, Hydraulikdruck 160 bar, Hydraulikölmenge 2,5 l, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Schutzart IP54









Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm, Wippenbreite 750 mm, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion, stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag, Wippenverriegelung, automatische Wippenrückstellung, elektronische Sägeblattbremse, elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser, Schutzklasse I, Schutzart IP54, mit Fahrwerk

Benzin-Wippsäge **BWS 700** 

Sicherheitsabdeckung über der Wippe

4,9 kW/6,6 PS, Hubraum 270 cm3, Motordrehzahl 3.600 min-1, max. Spaltgut-Ø 250 mm, Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm, 6-I-Benzintank, 950-ml-Motoröltank, Wippenbreite ohne/mit Verlängerung 760/1210 mm, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion, Wippenverriegelung, automatische Wippenrückstellung, stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag, Sicherheitskupplung, mit Fahrwerk



## Sägekettenschärfgerät P 2501 S

230 V~50 Hz, 230 W, Motordrehzahl 3.000 min<sup>-1</sup>, Schleifscheiben-Ø 145 mm, Brustwinkel 50°-90°, einstellbarer Schärfewinkel 2x 35°, Tiltwinkel 2x 10°, für alle gängigen Sägekettentypen, Kettenführungsschiene mit Anschlag und Kettenklemmung, LED-Licht, Schutzklasse I, Schutzart IP20



Inklusive

2-Takt-Motor, 2,85 kW/3,9 PS, Hubraum 62 cm3, Motordrehzahl 10.300 min<sup>-1</sup>, Schnittlänge 480 mm, 0,6-l-Benzintank, 300-ml-Kettenöltank, Schwert- und Kettentyp Oregon, Metall-Krallenanschlag, Easy-Reversierstart, Primerpumpe und Choke, beidseitig gelagerte Kurbelwelle, Gewicht ohne Kette/Schwert und leeren Tanks 5,5 kg