

DÄMMKEIL NEXT DER KLASSIKER IST ZURÜCK

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

Oktober 2025



Wieder da in Bestform – emissionsarmer Dämmstoff mit bewährter Klemmtechnik

Soll der Raum unter dem Dach ausgebaut und zu Wohnzwecken genutzt werden, wird in der Regel zwischen den Sparren gedämmt. Für eben diese Anwendung und die Dämmung von Wänden im Holzrahmenbau bietet ROCKWOOL jetzt den „Dämmkeil Next“ an – eine technisch bewährte Lösung mit besonders emissionsarmem Bindemittel aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen. Die Eignung für den wohngesunden Innenausbau wird durch die Zertifikate „eurofins“ (Gold) und „cradle to cradle“ (Gold) bestätigt. Der Baustellenverschnitt kann vom Hersteller vollständig recycelt werden – immer und immer wieder.

Dämmkeil Next im Überblick:

- Anwendungsgebiete: DZ und WH
- müheloser und passgenauer Einbau
- hervorragende Klemmwirkung und Formstabilität
- passend für alle gängigen Sparrenabstände
- sehr wenig Verschnitt
- wärmebrückenarme Ausführung
- geringe Wärmeleitfähigkeit:
Nenn-/Bemessungswert 0,035 bzw. 0,036 W/(m · K)



Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ÜBERZEUGT AUF GANZER LINIE

Gewohnt einfach in der Anwendung, wegweisend in der Produktqualität

Der flexible „Dämmkeil Next“ wird einfach mit einem Übermaß von 10 bis 15 mm auf die Sparren- oder Ständerbreite zugeschnitten und in die Konstruktion geklemmt. Der Verschnitt ist minimal. Durch die bereits werkseitig vorgeschchnittene Keilform wird ein einfaches Verschieben der Dämmkeile zueinander möglich. Es entsteht eine fugenlose, homogene Dämmschicht.

Optimaler Wärme- und Schallschutz für mehr Wohnkomfort

Der „Dämmkeil Next“ eignet sich für die Dämmung belüfteter und nicht belüfteter Konstruktionen in Dach und Wand. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,36 ist er ideal geeignet, um ältere Dächer zu ertüchtigen und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Auch verwinkelte und schwierige Anschlussdetails sind sicher und bequem auszuführen. Gleichzeitig sorgt der „Dämmkeil Next“ für ausgezeichneten Schallschutz was auch die Raumakustik verbessert.

Hervorragender Brandschutz für maximale Sicherheit

Die natürlichen Eigenschaften von Stein prägen auch das Brandverhalten des „Dämmkeil Next“: Wie alle Produkte aus Steinwolle ist er nichtbrennbar und in der höchsten Brandschutzklasse A1 klassifiziert. Steinwolle bleibt im Brandfall formstabil, glimmt nicht, tropft nicht ab und entwickelt keine gefährlichen Rauchgase. Diese Eigenschaften gewährleisten einen optimalen Brandschutz für Menschen und Gebäude.



Hier gibt's weitere Infos
zum Dämmkeil Next

www.rockwool.de/verarbeitung-daemmkeil-next