

DELTA®-TERRAXX

UNIVERSELLES SCHUTZ- UND DRÄNSYSTEM
FÜR BEGRÜNTE SOWIE BEGEH-
UND BEFAHRBARE FLÄCHEN

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

November 2025

DELTA®



Geprüfte
Langzeitbeständigkeit
100 Jahre
gemäß EN 13252

DELTA®-TERRAXX ULTRA

- 1. Vertikale Anwendung bis 20 m Einbautiefe (auch geeignet für Ingenieurbauwerke)
- 2. Lkw-befahrte Flächen vor Laderampen oder Feuerwehrezufahrten

DELTA®-TERRAXX

- 3. Flächen mit intensiver oder extensiver Begrünung
- 4. Begehbare Flächen mit Plattenbelag im Splittbett und ggfs. zusätzlicher Trag- bzw. Ausgleichsschicht
- 5. Vertikale Anwendung bis 10 m Einbautiefe
- 6. Pkw-befahrte Flächen
- 7. Dachflächen mit Kies

Bei allen DELTA®-TERRAXX Typen dient der Materialverbund aus druckfester Noppenbahn und aufkaschiertem filterstabilen Geotextil als Dränschicht und schützt druckstabile Untergründe wirkungsvoll vor mechanischen Einwirkungen. Die Bahnen verfügen über einen integrierten Selbstkleberand und eine geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren. Hier stehen DELTA®-TERRAXX für hohe Belastungen und DELTA®-TERRAXX ULTRA für extreme Belastungen zur Verfügung.

Die DELTA®-TERRAXX ULTRA kann auch in den Anwendungen eingesetzt werden, die bei der DELTA®-TERRAXX beschrieben sind.



Details
auf der
Rückseite.



Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr


ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg

FÜR HOHE BELASTUNGEN

DELTA®-TERRAXX ▶

Universelles Schutz- und Drainagesystem als zweite wasserführende Ebene vor der Abdichtung. Verlegbar unter Flächen mit intensiver oder extensiver Begrünung, begehbaren und Pkw-befahrbaren Flächen sowie für vertikale Anwendungen im Tief- und Ingenieurbau bis 10 m Einbautiefe

- Materialverbund aus druckfester HDPE-Noppenbahn und aufgeschweißtem, filterstabilem Geotextil der GRK2 (110 g/m²)
- integrierter Selbstkleberand
- Druckfestigkeit Kurzzeit-/Dauerbelastung: 400/100 kN/m²
- Druckfestigkeit Ermüdungsbelastung bei 400.000 Zyklen: 190 kN/m²
- Dränkapazität vertikale Anwendung unter 100 kN/m²: ca. 2,5 l/(s·m)
- Trittschallminderung bis zu 32 dB




FÜR EXTREME BELASTUNGEN

◀ DELTA®-TERRAXX ULTRA

Hoch druckbelastbares Schutz- und Dränsystem als zweite wasserführende Ebene vor der Abdichtung. Verlegbar unter Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen (z. B. große öffentliche Parkplätze), Lkw-befahrenen Flächen (z. B. Feuerwehrezufahrten) sowie für vertikale Anwendungen im Tief- und Ingenieurbau bis 20 m Einbautiefe

- Materialverbund aus druckfester HDPE-Noppenbahn und aufgeschweißtem, filterstabilem Geotextil der GRK4 (260 g/m²)
- integrierter Selbstkleberand
- Druckfestigkeit Kurzzeit-/Dauerbelastung: 750/200 kN/m²
- Druckfestigkeit Ermüdungsbelastung bei 400.000 Zyklen: 350 kN/m²
- Dränkapazität vertikale Anwendung unter 200 kN/m²: ca. 2,4 l/(s·m)
- Trittschallminderung bis zu 32 dB



Weitere Infos zu den DELTA®-TERRAXX-Systemen auf
doerken.info/3JFKaJS

