

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

November 2025

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

STABIL. LEICHT. ALUMINIUM. BODENTREPPE ALUDREI

Die Würzburger Spezialisten von Weilhöfer haben erneut ein Produkt aus Kundenwünschen entwickelt: AluDrei, die dreiteilige Bodentreppe für höchste Belastbarkeit. Aus Aluminium, stabil und leicht. Mit 11 cm tiefen, gerillten Stufen und im Überlastverfahren für 200 kg Belastung geprüft.

Den steigenden Anforderungen an die Belastbarkeit wird diese Dachbodentreppe voll gerecht. Die besonders tiefen Stufen und die stabilen Wangen aus Strangpressaluminium sorgen für größte Belastbarkeit bei geringem Gewicht. Speziell für die AluDrei entwickelte Scharniere nehmen die Kräfte ideal verteilt auf.

Die AluDrei Bodentreppe im Überblick:

- Im Überlastverfahren für 200 kg Belastung geprüft
- 11 cm tiefe, gerillte Aluminiumstufen
- Treppenbreite bis 40 cm
- Wangen aus Aluminiumprofil mit abgerundeten Kanten



AluDrei
Bodentreppe

*Herstellergarantie



Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg

IMMER DIE PASSENDE BODENTREPPPE

Serienmäßige Vorteile

- Sicherheit durch SHI-Produktpass (Sentinel Haus geprüfte Nachhaltigkeit für QNG, DGNB und EU-Taxonomie)
- Mit WärmeSchutz WS3D (Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80, Luftdicht Klasse 4, klimastabil Klimaklasse 3)
- 15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion
- Für alle Dachkonstruktionen geeignet
- Zertifiziert klimaneutral

Umfangreiche Zusatzausstattung

Energiesparen:

- WärmeSchutz WS4D: U-Wert 0,58, DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss
- WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima, inklusive PH-Anschluss

Sicherheit:

- Stabilitätsgeprüftes Schutzgeländer aus Massivholz
- Beid- oder einseitiger AluDrei-Handlauf aus Massivholz
- Profilzylinderschloss oder Riegelschloss mit Rundzylinder

Optik:

- Deckenbündige Ausführung für glatten Übergang zur Decke
- Breite Deckleisten in 55 mm bei Maßanfertigung

Brandschutz:

- FeuerSchutz FS30: 30 Min. von unten
- FeuerSchutz FS30 2S: 30 Min. von oben und unten
- FeuerSchutz FS90 2S: 90 Min. von oben und unten

FlachdachAusstieg

Kombinierbar mit allen Bodentreppentypen und allen WärmeSchutz- und FeuerSchutz-Varianten

Deckenstärke/Futterhöhe
Normgröße 25 cm
Maßanfertigungen 17–90 cm

Deckenöffnung
Normgrößen 110/120/130/140 x 60/70 cm
Maßanfertigungen 100 x 50 – 160 x 100 cm

Lichte Raumhöhe
197–360 cm



Weitere Informationen zur Bodentreppe AluDrei sowie den Konfigurator finden Sie auf:
www.wellhoefer.de/bodentreppen