

Prima
Damit bauen Profis

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

März 2026

ABDICHTUNG FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE

MIT DEN 3 KOMPATIBLEN SYSTEMLÖSUNGEN VON PRIMA

Prima stellt zur Abdichtung von Feuchträumen ein perfekt aufeinander abgestimmtes System zur Verfügung. Alle Komponenten bilden gemeinsam eine zuverlässige, geprüfte Systemlösung – flexibel einsetzbar und zugleich sicher in der Anwendung. Das Grundgerüst jeder Verbundabdichtung besteht aus einer Abdichtung und zugehörigen Systemkomponenten. Je nach Wassereinwirkungsklasse (gemäß DIN 18534) kann die Abdichtung mit der Dichtbahn, Dispersionsabdichtung oder der flexiblen Dichtschlämme ausgeführt werden. In Kombination mit den passenden Systemkomponenten - Dichtecke, Dichtband, Dichtmanschette und Stoßkleber - entsteht für jedes Projekt ein maßgeschneidertes, normengerechtes Abdichtungssystem mit maximaler Sicherheit und Effizienz.



Details zu den
Produkten finden
Sie auf der Rückseite!



Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg

DIE 3 ABDICHTUNGSSYSTEME VON PRIMA

GERINGE UND MÄSSIGE WASSEREINWIRKUNG

Geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I (Boden/Wand) sowie W2-I (Wand).
Hauptsächlich findet es Anwendung in häuslichen Badezimmern und Hauswirtschaftsräumen.



Dispersionsabdichtung

Wird als flüssige Flächenabdichtung unter Fliesen im Nasszellenbereich verwendet. Sie wird immer in zwei Schichten aufgetragen, wobei der zweite Auftrag mit der Kontrastfarbe erfolgt.

GERINGE BIS HOHE WASSEREINWIRKUNG

Geeignet für Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I (Wand).
Durch die Verwendung der Dichtbahn gelingt eine schnelle Abdichtung des Raumes, sodass zügig die nächsten Schritte bearbeitet werden können.



Dichtbahn

Wird als bahnenförmige Abdichtung unter Fliesen im Nasszellenbereich verwendet. Die Verklebung der Dichtbahn erfolgt mit den Fliesenklebern.

JEGLICHE WASSEREINWIRKUNG

Geeignet für sämtliche Wassereinwirkungsklassen bis zu W3-I. Es hält also auch höchsten Anforderungen wie bspw. der Abdichtung im Bereich von Schwimmbädern stand.



Flex-Dichtschlämme

Dient zur Flächenabdichtung von hochbeanspruchten Bauteilen wie Feuchträume, Balkone und Terrassen.



Alle Prima Systemlösungen erfüllen die DIN 18534



Dichtecken, -bänder und -manschetten

Dienen der wasserundurchlässigen, dauerhaften Abdichtung von Wandanschlussfugen, Anschluss- und Bewegungsfugen oder Rohrdurchführungen und Bodenabläufen im Nasszellenbereich.

Fliesenkleber

Die Fliesenkleber werden zur Verklebung von Fliesen- und Plattenbelägen sowie zur Verklebung der Dichtbahn eingesetzt.

Stoßkleber

Für die wasserdichte und schnell trocknende Verklebung von Formteilen, Überlappungen und Stößen empfiehlt Prima in allen Abdichtungssystemen den Stoßkleber.

