

LAMILUX FLACHDACH AUSSTIEG SERVICE FE

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

Juli 2026



Elektrische, stufenlose
Öffnung um 80°

Hochwertige
3-fach-Verglasung

5°-Neigung für
sicheren Wasserablauf

DER SICHERE UND KOMFORTABLE DACHZUGANG FÜR TECHNISCH GENUTZTE FLACHDÄCHER

Mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Bewegungsfreiheit auf dem Dach:

Der neue LAMILUX Flachdach Ausstieg Service FE wurde speziell für Wartungs- und Serviceeinsätze auf technisch genutzten Flachdächern entwickelt. Ob PV-Anlage, Gründach oder Gebäudetechnik – überall dort, wo das Dach regelmäßig betreten wird, schafft der Service FE einen sicheren, großzügigen und mühelos nutzbaren Zugang. Dank treppentauglicher Ausführung, elektrischer Öffnung und robuster Bauweise ist er die professionelle Lösung für den täglichen Serviceeinsatz.

Die wichtigsten Vorteile:

- Sicherer Zugang zu technisch genutzten Flachdächern
- Wartungsausstieg für Dächer mit Begrünung, Photovoltaik und Lüftungstechnik
- Geräumiger Dachausstieg in Kombination mit bauseitiger gerader Treppe
- Einfacher Transport von Werkzeugen, Materialien und Bauteilen aufs Dach
- Flexibler Einsatz auf Industrie-, Wohn- und öffentlichen Gebäudedächern

Weitere
Infos finden
Sie auf der
Rückseite.



Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg

PRAKTISCH, KOMFORTABEL, SICHER

Dachzugang mit
bauseitiger gerader Treppe

Produktvorteile

- Speziell für regelmäßige Wartungs- und Serviceeinsätze
- Großzügige Bestellgrößen von 90 x 250 cm und 90 x 300 cm
- Elektrische, stufenlose Öffnung um 80° über zwei 24-V-Antriebe
- Treppentauglicher Dachzugang in Kombination mit bauseitiger gerader Treppe
- Hochwertige 3-fach-Verglasung
- 5°-Neigung für sicheren Wasserablauf und reduzierte Verschmutzung
- Oberteil innen und außen in Verkehrsweiß, optional außen in Anthrazit
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schlagregen, Windlast und Luftdurchlässigkeit
- Robuste Konstruktion aus thermisch getrenntem Aluminiumverbundsystem
- Komplett vormontierte Lieferung für schnelle und einfache Montage
- Optional mit Akku-Notbetrieb bei Stromausfall, Alarmglas und Außenmarkise
- Geeignet für Wohngebäude, öffentliche Gebäude sowie Industrie- und Gewerbebauten

Vorteile für Profis

- Sicherer und komfortabler Zugang aufs Dach
- Einfacher Transport von Werkzeugen, Materialien und Bauteilen aufs Dach
- Hohe Arbeitssicherheit
- Spart Zeit bei der Montage und erleichtert die Abläufe auf der Baustelle
- Zuverlässige Nutzung auch bei Stromausfall
- Professioneller Auftritt gegenüber dem Bauherrn durch dauerhaft nutzbarem Dachzugang
- Unterstützt die Anforderungen moderner Gebäude, in denen das Dach als aktive Funktionsfläche genutzt wird

Weitere Infos, alle Ausführungen
sowie Zubehör finden Sie hier:



Geprüft für höchste Anforderungen

- Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 Klasse E
- Widerstand gegen Windlast DIN EN 12211 Klasse C5
- Durchsturzsicherheit im geschlossenen Zustand gemäß DIN 18008-6
- Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 Klasse 4

