



bauSpezi Bau- und Gartenmarkt

Baustoffe

Sehnde · Lehrte · Hannover

FP0033b



Apr. 18

VARIO[®] XTRA: DAS XTRA AN SICHERHEIT!

Vario[®] Xtra ist Ihr Plus an Sicherheit und Verlegekomfort!

- Selbsthaftend
- Mehr Sicherheit
- Einfach wieder ablösbar
- Hohe Umweltverträglichkeit



Tackern war gestern!

Das robuste Luftdichtheitssystem Vario[®] Xtra steht für maximalen Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeit. Vario[®] Xtra erreicht beste bauphysikalische Werte (s_d -Wert 0,3 – 25 m) und kann, dank patentierter Klettfunktion, von nur einer Person verlegt werden. Mithilfe der Klettstreifen Vario[®] XtraPatch kann die Klimamembran Vario[®] XtraSafe unter den Sparren oder auf Metallständern einfach angeheftet werden. Eventuell notwendige Korrekturen sind dadurch einfach auszuführen. Tackerlöcher in der Folie sind durch das Kletten zudem ausgeschlossen. Das Vario[®] XtraTape und der Mehrkomponenten-Dichtstoff Vario[®] XtraFit sind optimal auf das Vario[®] Xtra-System abgestimmt. Darüber hinaus lassen sich nach Bedarf andere Vario[®] Komponenten ergänzen.



FP0033c

Klettsystem mit
PATENT
ISOVER Vario® Xtra



Die Komponenten des Premium-Feuchteschutzsystems Vario® Xtra:

Alle Komponenten sind lösungsmittelfrei!

1 Vario® XtraSafe

Selbst bei extremen klimatischen Verhältnissen sorgt die variable Dampfbremse für eine punktgenaue Umschaltung. Die Klettfunktion ermöglicht schnelles und dabei sicheres Arbeiten. Ideal auch für Winterbaustellen: ein s_d -Wert von 0,3 – 25 m.

2 Vario® XtraPatch

Schnelle und präzise Verlegung der Klimamembran - ermöglicht erneutes Positionieren! Klettstreifen einfach auf die Sparren oder Metallständer auf bringen. Klettmontage verhindert Feuchteschäden durch Tackerlöcher.

3 Vario® XtraTape

Robustes Klebeband für eine langfristig stabile Verklebung der Klimamembran. UV- und wasserbeständig. „Fingerlift“ erleichtert das Lösen des Liners. Lässt sich in der Länge präzise reißen.

4 Vario® XtraFit

Hochelastisches Mehrkomponenten-System für den luftdichten Anschluss auf allen üblichen Bauteilbewegungen. Farbwechsel zeigt die Durchtrocknung des Dichtstoffs an.

Ein Verlegungs-Video des Vario® Xtra Systems finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=957Gjb_mPEo

