



Bauzentrum Hofacker

Baustoff Drive-In

Profi-Fachmarkt

Top Ausstellung

05-25_B_Titel

IHR GARTEN – IHRE MÖGLICHKEITEN. MIT DEN RICHTIGEN PRODUKTEN VON IHREM FACHHÄNDLER.

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 07.03.26 BIS 02.04.26

*Sie planen 2026
Ihr Gartenprojekt?
Wir helfen Ihnen dabei!*

Farbe Grau

34.95

z. B. 60 x 60 x 2 cm, qm ab

Prima

Terrassenplatte

Teras. Oberfläche matt glasiert, Kanten rektifiziert, Rutschhemmung R11, frostsicher, dauerhaft farbecht, unempfindlich gegen Schmutz, leicht zu verlegen, in den Stärken 2 und 3 cm, verschiedene Farben



Farbe grau-anthrazit

29.95

60 x 30 x 5,5 cm, qm ab

Terrassenplatte Atlantika

Atlantika, attraktive und zeitlose Optiken, abwechslungsreiche Verlegungsmöglichkeiten, betonglatt, tausalzbeständig, 60 x 30 x 5,5 cm, grau-anthrazit



Farbe Grau-nuanciert

7.95

50 x 24 x 20 cm, Stück ab

Schalungsstein

Aussparung für Bewehrung, ebene und glatte Sichtfläche, hohe Stabilität, leichter Aufbau, umlaufende Fuge, verschiedene Farben



Farbe Anthrazit

8.50

40 x 20 x 16 cm, Stück ab

Mauer Katara

Katara, moderner, natürlicher Mauerstein, frostbeständig, geeignet für freistehende Mauern, Gartenmauern, Hochbeete und Stützwände, verschiedene Farben

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

UNSERE STARKE EIGENMARKE

Profiplus
UNSERE MARKE. UNSERE EMPFEHLUNG.

AUSSENBEREICH GESTALTEN MIT ATLANTIKA PFLASTER

Exklusives
Produkt

Farbausführung:
Grau-Anthrazit-Nuanciert

Farbausführung:
Anthrazit

ATLANTIKA – der Klassiker, zeitlose Schlichtheit, ruhige Gestaltung

Unser Ein-Format-Pflaster mit betonglatter, homogener Oberfläche eignet sich für viele unterschiedliche Flächen und wirkt wohltuend schlicht. Ob in der Hauseinfahrt, als Gebäudezugang, auf der Terrasse oder als Gartenweg. Und das Beste: eine attraktive und sichere Gestaltung des Außenbereichs muss nicht kostspielig sein. Farben: Anthrazit | Grau-Anthrazit-Nuanciert

ATLANTIKA Pflaster

30 x 15 x 8 cm, einfache Verlegung im Halbverband oder Drittelverband, frost- und tausalzbeständig

Farbe Grau

25.99

30 x 15 x 8 cm, qm ab

SATTE TÖNE, EXAKTE MISCHUNGEN – TEX-MIX FÜR IHRE WUNSCHFARBE.

itex-color

*In unserer
Tex-Mix Farbmischanlage
gegen Tönzuschlag
mischbar!*



Grundlage für die Auswahl der geeigneten Fassadenbeschichtungen und Farbtöne ist das BFS-Merkblatt Nr. 26, das für pigmentierte Beschichtungen nach DIN EN ISO 4618 mit dekorativen Anforderungen im Außenbereich gilt.

Es umfasst:

- Fassadenfarben nach DIN EN 1062-1
- Lackfarben, lösemittel- und wasser verdünnbar

Sogenannte Fb-Codes (Farbbeständigkeits-Codes) zeigen Prognosen für zu erwartende Farbtonveränderungen der Beschichtungstoffe auf. Der Fb-Code setzt sich zusammen aus Klassen unterschiedlicher Bindemitteltypen und Gruppen von Farbpigmenten. Die bestmögliche Farbtonstabilität gewährleistet dabei die Klasse A (geringste Kreidung beim Beschichtungsstoff), Gruppe 1 (sehr gut lichtbeständige anorganische Pigmente).



Tiefgrund

19.95

10 Liter
Liter = 2,00



Profi-Classic

94.95

Farbe Weiß, 12,5 Liter
Liter = 7,60



extrem-color

155.95

Farbe Weiß, 12,5 Liter
Liter = 12,48



tex-din 3.0

29.95

Farbe Weiß, 12,5 Liter
Liter = 3,60

Tiefgrund LF

Egalisierungsgrundierung für innen und außen, farblos, sehr gut penetrierend, reguliert das Saugverhalten des Untergrundes, konservierungsmittelfrei, zur Verarbeitung mit Pinsel, Rolle, Bürste oder Airless-Spritzapplikation

Profiplus Fassadenfarbe

Fassadenfarbe Profi-Classic, Eimer 12,5 Liter, wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend, speziell für mineralische Putze geeignet, Schutz gegen Algen und Pilzbefall, matt, weiß

extrem-color

TC2112, Siliconharz-Reinacrylat-Fassadenfarbe, mit Hybrid-Technologie, optimierte Schutzwirkung, Glanzgrad matt, optimierte Farbtonstabilität, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Innenfarbe

TC1319 tex-din 3.0, hochwertige Objektfarbe, höchstes Deckvermögen, gut füllend, matte Oberfläche, konservierungsmittelfrei, Reichweite ca. 5,76 m²/Liter

MODERNE GARAGENTORTECHNIK – JETZT ZUSCHLAGEN UND SPAREN.

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe



Aktionsgrößen

2.315 x 2.080 mm / 2.375 x 2.000 mm
2.375 x 2.080 mm / 2.375 x 2.125 mm
2.440 x 2.080 mm / 2.500 x 2.000 mm
2.500 x 2.080 mm / 2.500 x 2.125 mm
(weitere Größen auf Anfrage)



M-Sicke, Woodgrain


1099.⁰⁰

z. B. 2.500 x 2.000 mm

M-Sicke, Planar

1199.⁰⁰

z. B. 2.500 x 2.000 mm









L-Sicke, Planar

1299.⁰⁰

z. B. 2.500 x 2.000 mm

Garagen-Sektionaltor

RenoMatic M-Sicke/L-Sicke, doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe, verschiedene Ausführungen, **inklusive Antrieb DuraMatic mit moderner BiSecur Funktechnik**



AUS UNSERER AUSSTELLUNG: NEW GLAS – GRENZENLOS STYLISCH.



Herholz
Herholz hat die Tür im Griff

Lust auf diesen coolen Industrie-Look? Dafür braucht es keine renovierte Industriehalle. Mit den neuen zeitlos eleganten, gerasterten Glastüren von Herholz wird die lässige Optik in jedem Zuhause umsetzbar. Eine Hommage längst vergangener Industrietage sind die passend lackierten Zargen in Nebelgrau, Felsgrau, Titangrau und Schwarz.

nur Glastürblatt, ohne Beschlag

229.00

z. B. Loft 2, 834 x 1.972 mm, ab



Loft 1



Loft 2



Loft 3

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

AUS UNSEREM SORTIMENT: UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE:



Zementfeinestrich
BASE ZFE-S, schnellabbindend, gebrauchsfertig, für Schichtdicken von 15 – 60 mm, nach ca. 24 h mit keramischen Belägen belegbar



Bodenspachtel
PLAN BS 25, hoch fließfähige Bodenausgleichsmasse mit der innovativen SAFETEC®-Bindemitteltechnologie, für Schichtdicken von 1 – 20 mm, partiell 25 mm



Bodenspachtel
PLAN BS 35-S, schnellerhärtende, hoch fließende Bodenausgleichsmasse mit der innovativen SAFETEC®-Bindemitteltechnologie, für Schichtdicken von 1 - 30 mm



Flexkleber
FLEX FK-C, hochflexibler Flexkleber für Verlegearbeiten im Dünn- und Fließbett, geeignet für Wand-, Fußboden- und elektrischen Flächenheizungen, besonders ergiebig, begeh- und verfügbar nach ca. 12 Stunden



Flexkleber
FLEX FK-W, flexibler Fliesenkleber für Verlegearbeiten im Dünnbett, wasserundurchlässig und frostbeständig, ideal für Schwimmbäder, Balkone, Terrassen, für den Innen- und Außenbereich geeignet



Dichtschlämme
FDS, schnell trocknend, streich- und spachtel- und spritzfähig, dauerelastisch und rissüberbrückend

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL:

ALLES FÜR DIE PERFEKTE LEICHTBAUWAND.



Top-Preis!
8.95
5 kg
kg = 1.79

Für eine einfache Verlegung!

Top-Preis!
30.95
18 kg
kg = 1.72

Fugenspachtel

VARIO, für die Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von Rigips-Gipsplatten, zum Füllen von Filigran-Deckenfugen, sehr gutes Haftvermögen, hohe Fugenfestigkeiten, einfache Verarbeitung, Q1-Q4, verschiedene Größen

Fertigspachtel

ProMix Plus, hohe Fugenfestigkeit mit Rigips Papierbewehrungsstreifen, sehr leichtes Auftragen, optimale Schleifbarkeit, sehr gute Trocknungseigenschaften, kunststoffgebundenes Material gemäß DIN EN 13963/Typ 3A, auch in 18 kg erhältlich

Trennwand-Dämmplatte
2.10
z.B. 1.250 x 625 x 40 mm, Stück
qm = 2.69

Trennwand-Dämmplatte
TW1-040, Glaswolle, geeignet für feuerhemmende, nichttragende, raumabschließende Trennwände, zur Wärme- und Schalldämmung im Innenausbau für Zwischen- und Trennwände, verschiedene Dicken erhältlich

Trockenbau-Profil
CW oder UW, zur Anwendung bei Wand- und Deckenkonstruktionen, verschiedene Größen

z. B. CW-Profil, 11m ab
1.99
z. B. 3.000 x 50 x 50 mm
Stück = 5.97

Gipskartonplatte
RB 12,5, kartonummantelt, mit geschlossener Oberfläche und gefaster Querkante, flexibel, platzsparend, gute Ökobilanz, besonders wirtschaftlich durch kurze Bauzeiten

Bauplatte, qm ab
4.19
z. B. 2.000 x 1.250 x 12,5 mm
Stück = 13.65

Gipsplatte
RBI, zur Herstellung von Standard-Wand- und Deckensystemen ohne Brandschutz-Anforderungen, imprägniert, VARIO-Kante, Dicke 12,5 mm, verschiedene Ausführungen

Bauplatte, qm ab
5.99
z. B. 2.000 x 1.250 mm
Stück = 14.98

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.



Bauzentrum Hofacker

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr
Sa 7.00 - 13.00 Uhr

63571 Gelnhausen-Meerholz · Wiesenbornstr. 64-72 · Telefon 06051 9616-0
www.bauzentrum-hofacker.de · info@bauzentrum-hofacker.de

Hofacker_RS_Service_09-23

**Nicht einfach nur Böden,
sondern Dekore und Materialien, die Füße und Geldbeutel begeistern**



Vinylboden

Baisc, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil und wasserfest, wohngesund und pflegeleicht, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, integrierte Trittschalldämmung



Echtholzparkett

- Parkett Schiffsboden, aus Echtholz, geölt, zeitloser Klassiker mit ruhiger, harmonischer Maserung, fugenlose Oberfläche, Nutzschicht 3,2 mm, Maße 2.220 x 207 mm

UNSER SERVICE:

- Ausstellungswelten
- Fachberatung
- Baustoff-Drive-In
- Lieferservice
- Mietservice
- Handwerkerempfehlung

UNSER SORTIMENT:

- Baustoffe
- Gartenbauprodukte
- Fachmarkt mit Farbmischanlage
- Innentüren
- Haustüren & Garagentore
- Holz- & Vinylböden
- Fliesen

*Kommen Sie vorbei,
wir beraten Sie gerne!*

