

1 Kauthölzer auf folgende Längen zurecht sägen: 5x 150 cm Länge, 2x 41 cm Länge. Sägekanten mit dem Schleifpapier bearbeiten.

Das brauchst du:

für eine Bank mit 150 cm Länge

- 3 Kauthölzer, z. B. Douglasie L x H x B 300 x 5 x 7 cm
- 2 L-Steine 40 x 40 cm
- Schraubeu 4 x 80 ww
- Nageldübel 8 x 100 mm
- Schlagbohrschrauber
- Stich- oder Kreissäge
- Schleifpapier
- Meterstab




2 Die 5 langen Hölzer
in einer Gesamtbreite

standarder
positionieren. Auf gleichmäßige
Abstände von 1,5 cm achten.



3 Die kurzen Trägerhölzer au den äußeren Enden auflegen und mit den langen Hölzern verschrauben.



4 Die L-Steine gerade
zueinander im Abstand
von 150 cm (Außenkante)
positionieren und die
Sitzfläche auflegen.



5 Jeweils zwischen den langen Hölzern ein Loch durch das Trägerholz bohren.

6 Die Bohrlöcher auf dem L-Stein auzeichnen und mit der Schlagbohrmaschine bohren.

7 Die Holzauflage wit den Nageldübeln an den L-Steinen befestigen.



Mit Unterstützung von:



Tipp:

Heimische Nadelhölzer wie Robinie, Lärche und Douglasie eignen sich aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit ideal für den Außenbereich.