

Sopro

feinste Bauchemie

Sopro DesignFugeHybrid

Eine neue Dimension Flexfuge!

Sicherer Halt bei kritischen Untergründen.

GEBRAUCHSFERTIG



Hoch flexibel und hohe Flankenhaftung

Hybridfuge mit Spezialbindemittel auf Polyurethan-Acrylat-Basis

Besonders geeignet für kritische Untergründe wie z. B. Holz, weiche Verbund-Trittschallsysteme, Hartschäumkonstruktionen sowie für Groß- und Megaformate

www.sopro.com



Einkomponentiger und gebrauchsfertiger Fugenmörtel mit Spezialbindemittel auf Polyurethan-Acrylat-Basis. Zur leichtgängigen, geschmeidigen und farbrillanten Verfugung von allen Arten von Keramik und Mosaik. Aufgrund der hoch flexiblen Eigenschaften und der hohen Flankenhaftung besonders gut geeignet für Groß- und Megaformate. Zusätzlich als Reparaturfuge einsetzbar. Besonders empfehlenswert für den Einsatz im Privatbereich sowie Gewerbebereich wie z. B. Autohäuser. Geeignet für das private Badezimmer (nicht für die Verfugung bodengleicher Duschen geeignet). Spezielle Eignung für keramische Beläge auf kritischen Untergründen.

- Innen, Wand und Boden
- Fugenbreite 1–5 mm
- Hoch flexibel und hohe Flankenhaftung
- Direkt einsetzbarer Fugenmörtel
- Einfach und leichtgängig zu verarbeiten
- Direkt abwaschbar
- Bestens geeignet für Groß- und Megaformate
- Besonders geeignet auf kritischen Untergründen wie z. B. Holz, weiche Verbund-Trittschallsysteme, Hartschaumkonstruktionen etc.
- Wiederverschleißbar: Material kann auf nächster Baustelle wieder verwendet werden

Anwendungsgebiete	Zum farbrillanten Verfugen von allen Arten von Keramik, Stein und Glasmosaik für Fugenbreiten von 1–5 mm im Innenbereich, an Wand und Boden sowie für das private Badezimmer bis inklusive Wassereinwirkungsklasse W1-I (kein Dauernassbereich und keine bodengleichen Duschen). Darüber hinaus als Reparaturfuge einsetzbar. Speziell für keramische Beläge auf kritischen Untergründen, wie z.B. Holz, weiche Verbund-Trittschallsysteme, Trockenestrich und Hartschaumkonstruktionen geeignet. Für den Außenbereich empfehlen wir FL plus. Für Schwimmbäder, Saunen und Dampfbäder empfehlen wir Sopro DFX® oder TF+.						
Fugenbreite	1–5 mm						
Verarbeitungszeit	entfällt Abwaschzeit: unmittelbar bis max. 10 Minuten						
Verarbeitungstemperatur	Ab +15 °C bis max. 30 °C verarbeitbar						
Reifezeit	entfällt						
Begehr	24 Stunden (Fläche erst nach 72 Stunden abdecken)						
Belastbar	7 Tagen						
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten						
Verbrauch	0,3 kg / m ² bei Fliesenformaten 30 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 3 mm Fugenbreite						
Lagerung	24 Monate (trockenes, ungeöffnetes Originalgebinde bei Temperaturen von +5°C bis +30°C)						
Lieferform	Eimer 5 kg						
Farbe	weiß 10	silbergrau 17	grau 15	sandgrau 18	steingrau 22	anthrazit 66	schwarz 90
Best.-Nr.	6HB5601005	6HB5601705	6HB5601505	6HB5601805	6HB5602205	6HB5606605	6HB5609005